



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm -  
830/840 CCT | 60x60cm - UGR <19 -  
Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 250648   |
| EAN                               | 8719157052436  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit - DALI dimma |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 90000  |
| Product Serie                     | Delta Value  |

## Informazioni tecniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                               |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                |
| Impostazione del Colore        | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                  |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Connessione Infisso     | Push Terminal |
| Finitura del Riflettore | Opaca         |
| Fattore Potenza         | >0.90         |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio, Metallo                    |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**